PULSA 800 – Nasz najlepszy osadzak gazowy wszech czasów.

- Kompaktowa, wąska konstrukcja – dokładne mocowanie także we wszelkiego rodzaju narożach
- Funkcja START & GO – pozwala na oszczędność 25% pojemności akumulatora, umożliwiając w ten sposób do 3 000 zamocowań na jednym ładowaniu
- Niewielka siła nacisku do chwili działania – wyraźne zmniejszenie wymaganej siły, w szczególności przy pracy sufitowej
- Nasi partnerzy zalecają pracę PULSA 800 – do 75% oszczędności czasu przy mocowaniu profili.

Rigips KNAUF fermacell siniat

1

Całkowicie pyłoszczelna konstrukcja

Zmniejszenie ilości pyłu i ciał obcych – dłuższe okresy konserwacyjne oraz mniejsza pracochłonność czyszczenia.

2

Zabezpieczenie przeciwuderzeniowe

Narażone na silne uderzenia elementy obudowy są ogumowane, amortyzując w ten sposób urządzenie przy upadku.

3

Nastawianie głębokości wbijania bez użycia narzędzi

Dokładna regulacja głębokości wbijania gwoździa +/- 2 mm, zapewniająca perfekcyjne zamocowanie.

4

Diodowy wskaźnik stanu gazu i akumulatora

Dokładna kontrola aktualnej ilości gazu i naładowania akumulatora zapobiega przestojom na budowie.

5

Gdy już się zakleszczy ...

Zdjąć magazynek i po prostu wyjąć gwóźdź z lufy.

6

Funkcja szybkiego ładowania akumulatora

Nowy typ akumulatora Lithium Power umożliwia do 3 000 zamocowań na jednym ładowaniu. Funkcja szybkiego ładowania pozwala na 500 zamocowań po 25 minutach.

7

Pełna sprawność w zakresie temperatur od -15°C do +49°C

Zastosowane w elektronice wtrysku czujniki 'high-tech', nowa technologia zaworów gazowych i odpowiednia mieszanka gazowa gwarantują pełną sprawność funkcjonalną w niskich i wysokich temperaturach.

Dane techniczne

Ciężar	3,8 kg / 3,6 kg (InsulFast)
Wymiary	385 x 114 x 309 mm 544 x 114 x 309 mm (InsulFast)
Wydajność akumulatora	maks. 3.000 zamocowań
Czas ładowania	90 minut (funkcja szybkiego ładowania: 25 minut = 500 zamocowań)
Pojemność naboju gazowego	750 zamocowań 600 zamocowań (P+/InsulFast)
Energia wbijania	82 J / 100 J (P+)
Magazynek	20 gwoździ (opcjonalnie 50 gwoździ)

4 modele Pulsy

Model	Nr art.	Zastosowanie
PULSA 800P	018 341	Sucha zabudowa /wykańczanie wnętrz
PULSA 800E	018 340	Instalacje elektryczne /grzewcze/sanitarne
PULSA 800P+	018 342	Budownictwo /konstrukcje stalowe
PULSA InsulFast	018 369	Mocowanie materiałów izolacyjnych

PULSA 800P

PULSA 800E

PULSA 800P+

PULSA InsulFast

Uniwersalne, komfortowe mocowanie.



Profile UW/CW
oraz drewniane konstrukcje nośne w podłogach, stropach i ścianach

Kątowe profile ścienne
jako zamknięcia sufitów podwieszanych.

Siatki metalowe
podtynkowe.

Obejmy kablowe
i opaski, taśma perforowana, wieszaki z kątowników dla następujących instalacji.

Kanały kablowe
z tworzyw szt. lub metalowe.

Kołki do mocowania izolacji IF
o grubości 50 - 200 mm

Osprzęt systemowy PULSA.

- Tylko oryginalny osprzęt gwarantuje optymalną funkcjonalność
- Idealne wzajemne dostosowanie urządzenia i osprzętu
- Trwała jakość zamocowania

Kołki do mocowania izolacji IF
50 - 200 mm

Magazynek na 50 gwoździ
Nr art. 014640

Osłona do osadzaka dla strzałów pojedyńczych
Nr art. 018490

Uchwyt magnetyczny do osprzętu instalacyjnego
Nr art 014642

Uchwyt magnetyczny do podkładek metalowych
Nr art. 014641

Zapasowy akumulator
Nr art. 018483

Lufa urządzenia do suchej zabudowy (dla Pulsa 800P, 800P+)
Nr art. 018424

Lufa urządzenia do robót instalacyjnych (dla Pulsa 800E)
Nr art. 018423

Ładowarka
Nr art. 018482

Osprzęt montażowy.

- osadzany na urządzenia – zawsze wolna jedna ręka, praktyczne rozwiązanie przy montażu na sufitach
- element amortyzujący w podstawie z tworzywa sztucznego ogranicza odpryski, zwłaszcza przy niskich temperaturach.
- 100%-owa kompatybilność z systemem PULSA 800
- OBO Bettermann dla systemu PULSA – kompatybilny osprzęt specjalny dla Pulsa 800E

Uchwyty kablowe

Materiał: polipropylen, bezhalogenowy kompatybilny z: Pulsa 800E

Oznaczenie	Maks. liczba przewodów	Zawartość [sztuk]	Nr art.
Uchwyt pojedynczy	8 (NYM 3x1,5)	50	565915
Uchwyt podwójny	16 (NYM 3x1,5)	25	565916
Uchwyt pojedynczy ognioodporny	8 (NYM 3x1,5)	50	565917
Uchwyt podwójny	16 (NYM 3x1,5)	25	565918

Uchwyt do opasek zaciskowych

Materiał: polipropylen, bezhalogenowy kompatybilny z: Pulsa 800E
zaleta: kompatybilny z opaskami maks. 9 mm

Oznaczenie	Maks. szerokość opaski [mm]	Zawartość [sztuk]	Nr art.
Clip Elec	9	100	011203

Uchwyty kablowe wciskane



Materiał: polipropylen, bezhalogenowy kompatybilny z: Pulsa 800E
zaleta: możliwość stosowania szeregowego

Oznaczenie	Ø rury [mm]	Zawartość [sztuk]	Nr art.
E-Clip 16	16	100	567214
E-Clip 20	20	100	565032
E-Clip 25	25	100	565033
E-Clip 32	32	50	565034
E-Clip 50	50	50	567215

Podkładka metalowa

Materiał: stal ocynkowana kompatybilny z: Pulsa 800E lub 800P wraz z uchwytem magnetycznym nr 014641

Oznaczenie	Ø [mm]	Zawartość [sztuk]	Nr art.
Podkładka metalowa	25	1000	011204

Wieszaki kątowe

Materiał: stal ocynkowana kompatybilny z: Pulsa 800E wraz z uchwytem magnetycznym nr 014642
zaleta: wkręcanie prętów gwintowanych M6 – M8 i/lub łańcuch/drut

Oznaczenie	Pręt gwintowany Ø	Zawartość [sztuk]	Nr art.
TRH-Clip M6/M8	M6 und M8	100	011430

Uchwyty rurowe zatrzaskowe

Materiał: mieszanka polimerowa, bezhalogenowa, kompatybilna z Pulsa 800E

Oznaczenie	Zakres mocowania [mm]	Zawartość [sztuk]	Nr art.
CLIC 12	12,0-14,0	100	708112
CLIC 15	15,0-16,5	100	708115
CLIC 17	17,0-19,0	100	708117
CLIC 20	20,0-22,0	100	708120
CLIC 22	22,0-23,0	100	708122
CLIC 25	25,0-28,0	50	708125
Płytka nośna do montażu parami		50	708126

Taśma montażowa

Materiał: stal ocynkowana kompatybilna z: Pulsa 800E lub 800P

Oznaczenie	Szerokość [mm]	Długość [m]	Otwór Ø [mm]	Nr art.
Taśma z tkaniny	14	12		708001
Taśma perforowana	12	10	5,0	056562
Taśma perforowana	17	10	7,0	056561
Taśma perforowana (powlekana)	17	10	7,0	708004
Taśma perforowana (w kartonie)	12	10	5,5	708003

Uchwyty do rur P Clip wykonanie: tworzywo szt./stal

Materiał: tworzywo szt. bezhalogenowe lub stal ocynkowana kompatybilny z: Pulsa 800E; dla wersji stalowej z uchwytem magnetycznym nr 014642
zaleta: automatyczne mocowanie wstępne, ustalenie w kierunku poprzecznym i wzdłużnym

Oznaczenie	rura Ø [mm]	Zawartość [sztuk]	Nr art.
Uchwyt stalowy	16	200	057495
P - Clip/ uchwyt stalowy	20	100/200	565082/057496
P - Clip	22	100	565083
P - Clip/ uchwyt stalowy	25	50/200	567208/057497
Uchwyt stalowy	32	200	057498
P - Clip	16 x 16	50	567209
P - Clip	20 x 20	50	565086
P - Clip	22 x 22	50	565087

Typ	Maks. liczba przewodów	Kolor	Zawartość [sztuk]	Nr art. OBO
Klamra kablowa				
2032 AS	8 (NYM 3x1,5)	jasnoszary	50	2205 05 2
2034 AS	10 (NYM 3x1,5)	jasnoszary	50	2205 05 4
2033 AS	16 (NYM 3x1,5)	jasnoszary	25	2205 05 3
Uchwyt zbiorczy Grip				
2031 20	20 (NYM 3x1,5)	jasnoszary	50	2205 40 4
2031 F 20*	20 (NYM 3x1,5)	granitowy	50	2205 41 2
2031 40	40 (NYM 3x1,5)	jasnoszary	25	2205 41 6
2031 F 40*	40 (NYM 3x1,5)	granitowy	25	2205 42 3

Typ	Rozmiar	Kolor	Zawartość [sztuk]	Nr art. OBO
Uchwyt błyskawiczny				
2955/M16	M16	jasnoszary	100	2149 00 4
2955/M20	M20	jasnoszary	100	2149 01 0
2955/M25	M25	jasnoszary	100	2149 01 6
2955/M32	M32	jasnoszary	50	2149 02 2
2955/M40	M40	jasnoszary	50	2149 02 8
2955/M50	M50	jasnoszary	25	2149 03 4
2955/M63	M63	jasnoszary	20	2149 04 0

* wyk. ognioodporne wg DIN VDE 0471/DIN IEC 695 cz. 2-1

Oryginalny pakiet gwoździe + gaz: gwarantowana niezawodność w systemie.

- **5 różnych gatunków gwoździ – dla rozmaitych zastosowań i problematycznych podłoży**
- **Pakiety gwoździ (500 lub 1.500 sztuk) w komplecie z nabojami gazowymi**
- **Taśma magazynkowa bezhalogenowa**
- **Dopuszczony system mocowania wg DIN EN 792-13**
- **Zabezpieczenie ppoż. wg DIN 4102 dla zamocowań profili do suchej zabudowy (MPA Braunschweig nr 9114/2012 MFPA Leipzig nr GS 3.2/15-008-1)**
- **Zamocowanie dla montażu okien dopuszczone przez badanie przeprowadzone w IFT Rosenheim (PB-E03-020310-de-03)**

Gwoździe standardowe C6 (magazynkowane po 10 szt.)

do betonu zwykłego, cegły, ceramiki otynkowanej, drewna

Oznaczenie	Długość [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 x gaz	Nr art. 1.500 szt. + 3 x gaz
C6-20	20	057540	057545
C6-25	25	057541	057546
C6-30	30	057542	057547
C6-35	35	057543	057548
C6-40	40	057544	057549

Gwoździe specjalne HC6 (magazynkowane po 10 szt.)

do betonu o podwyższonej wytrzymałości, betonu sprężonego, stali

Oznaczenie	Długość [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 x gaz	Nr art. 1.500 szt. + 3 x gaz
HC6-15	15	057550	057559
HC6-17	17	057551	–
HC6-22	22	057552	–
HC6-27	27	057553	–
HC6-32	32	057554	–

Gwoździe z podkładką z tworzywa CG6/HCG6 (pojedyncze)

tylko dla Pulsa 800E
CG6: do betonu zwykłego, cegły, ceramiki otynkowanej, drewna
HCG6: do betonu o podwyższonej wytrzymałości, betonu sprężonego, stali

Oznaczenie	Długość [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 x gaz
HCG6-15	15	057567
HCG6-22	22	057568
CG6-20	20	057563
CG6-25	25	057564
CG6-30	30	057565
CG6-35	35	057566

Gwoździe „bezresztkowe" C6/HC6 (magazynkowane po 10 szt.)

bez pozostawiania resztek tworzywa pod główką gwoździa

Oznaczenie	Długość [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 gaz	Nr art. 1.500 szt. + 3 x gaz
HC6-15	15	057555	–
HC6-17	17	057556	–
HC6-22	22	057557	–
HC6-27	27	057558	–
C6-40	40	057544	057549

Gwoździe specjalne CW6 (magazynkowane po 10 szt)

do drewna rowkowane z łebkiem wpuszczanym, demontowalne (P2)

Oznaczenie	Długość [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 x gaz
CW6-25	25	057562

Kołki do izolacji termicznej

Element mocujący IF

tylko dla Pulsa InsulFast
materiał: PE-HD
gwóźdź HC6-27 zmontowany wstępnie do betonu o podwyższonej wytrzymałości, stali

Oznaczenie	Grubość izolacji [mm]	Nr art. 500 szt. + 1 x gaz
IF60	50-60	060501
IF80	70-80	060502
IF100	90-100	060503
IF120	110-120	060504
IF140	130-140	060505
IF160	150-160	060506
IF180	170-180	060507
IF200	190-200	060508

ITW Befestigungssysteme GmbH · Biuro handlowe · SPIT · Ul. Nowogrodzka 11 · 00-513 Warszawa
Tel.: +48 22 529 03-00 · Fax: +48 664 725-125 · www.spit.com.pl · info@itwcp-pl.com

Nr art. 912636 · Stan aktualny: Sierpień 2016
Zmiany techniczne i błędy zastrzeżone!

PULSA® 800

Najnowsza generacja naszych sprawdzonych osadzaków gazowych.